FLOORS

MANUAL DE USUARIO

ES/V02/1309

Parklex®

RECEPCIÓN DE MATERIAL

+ Verificar el estado del bulto:
    + En caso de daños visibles, dejar constancia en el albarán del transportista.
    + En el caso de daños ocultos, comunicar antes de 72h.
+ No se admitirá reclamación por motivos de transporte en caso de incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

+ Se recomienda mantener las lamas FLOORS en su embalaje original. En caso de que haya que volver embalar alguna lama se realizará en las mismas condiciones que en el embalaje original.
+ Para el transporte fuera del embalaje original evitar que las lamas FLOORS se deslicen unas sobre otras levantándolas, nunca arrastrándolas. Las lamas deberán estar correctamente flejadas y se transportarán horizontalmente.
+ Las lamas FLOORS se deben almacenar al abrigo de la intemperie, en local ventilado, limpio y seco, y se debe apilar dejando espacios libres entre la madera, el suelo y las paredes. En el caso de que los productos se presenten envueltos en plástico retráctil se deben mantener en sus paquetes cerrados hasta su utilización.
+ Se recomienda almacenar el producto a una temperatura ambiente de entre 15 – 25º C y que la humedad se mantenga entre 50-70% en las zonas del litoral y entre 35-60% en las zonas del interior.
+ No se permite almacenar las lamas FLOORS verticalmente; el almacenaje siempre se realizará en posición horizontal con una distancia entre apoyos no superior a 600 mm.
+ El suelo que sirve de apoyo al palet, debe estar libre de materiales que puedan ocasionar desperfectos.

MECANIZADO

+ Las lamas FLOORS, como consecuencia de su composición, son relativamente duras. Las herramientas que se utilicen para su corte han de ser más resistentes que para la mayoría de las maderas o materiales con base de madera. Se recomienda el uso de herramientas de diamante policristalino (PCD) por su larga duración.
+ La herramienta ha de estar perfectamente afilada, de lo contrario puede provocar astillas en las caras. Para más detalles sobre mecanizado, consultar el CATÁLOGO FLOORS o contactar con PARKLEX (parklex@parklex.com).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

+ FLOORS es un producto diseñado para uso como revestimiento de suelos interiores que se puede instalar como parquet flotante o parquet encolado
+ Las condiciones de temperatura y humedad tanto del recinto (solera, paredes y techos) como del material son críticas antes y durante el proceso de instalación. Toda instalación ha de seguir escrupulosamente las instrucciones técnicas descritas en el CATÁLOGO FLOORS.
+ PARKLEX no se responsabiliza de la utilización de cualquier otro sistema de montaje que no esté incluido en su CATALOGO FLOORS, salvo autorización expresa.
+ Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad durante la manipulación y el corte de los tableros. Así mismo, se deberán tener en cuenta los requerimientos habituales de seguridad en relación con la extracción y recolección de polvo, precauciones ante incendios, etc

VIDA Y USO

+ Utilizar siempre ruedas especiales para suelos de madera.
+ Proteger de la luz solar directa



Composites Gurea, S.A. / Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 160, Folio 175, Hoja NA 4886 . C.I.F.: ES A-31.01359.2

Composites Gurea, S.A. / Zalain auzoa 13 . 31780 Bera . Navarra, Spain
[T] +34 948 625 045 . [F] +34 948 625 015 . parklex@parklex.com
www.parklex.com

Parklex®

RESIDUOS DE EMBALAJE

+ El embalaje está constituido por cartón, madera y metal, los cuales son fácilmente separables y reciclables.

MANTENIMIENTO

Limpieza

+ La mayoría de las manchas se pueden eliminar usando únicamente agua y detergentes domésticos no abrasivos (detergentes de pH neutro).

+ En caso de suciedad persistente, se pueden utilizar lejías domesticas (50 gr de Cloro por litro).

+ Se permite la utilización de abrillantadores en base acuosa con el fin de realzar la belleza natural de la madera.

+ Nunca utilizar tricloroetileno-percloro, amoniaco y otros productos de limpieza de moquetas, productos con un marcado carácter ácido o básico, disolventes de pinturas o grasas.

+ Nunca deben utilizarse trapos o esponjas con agentes abrasivos de limpieza o lijado ya que pueden dañar la superficie del producto.

+ No utilizar agua en exceso, ni dejar charcos de agua sobre el suelo.

+ No se permite la limpieza con máquinas de agua a presión.

+ Se recomienda siempre realizar una prueba de limpieza en una pequeña zona del material, a fin de verificar la eficacia del procedimiento, y sólo después proceder con la totalidad de la superficie.

+ La utilización de disolventes y productos de limpieza químicos debe realizarse respetando siempre las correspondientes reglas de seguridad e higiene.

Mantenimiento:

+ Los productos FLOORS no requieren de mantenimiento. En caso de suciedad, remitirse al apartado Limpieza.

Reparación

+La madera natural es un material delicado. No se ha prescrito ningún método de reparación de los paneles FLOORS. Los paneles dañados deberán ser remplazados por unos nuevos.

INFORMACIÓN PARA LA DESINSTALACIÓN

+ Los productos FLOORS, forman parte de un revestimiento de interior de suelo, cuyos principales componentes son fácilmente separables y reciclables.

INFORMACION A LOS GESTORES DE RESIDUOS

• Reciclado: las lamas pueden ser recicladas. Las posibilidades de reciclado incluyen su uso como material de relleno en paneles basados en madera para su uso en construcción.

• Depósito en vertedero: se seguirán las especificaciones que regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como las reglamentaciones locales que sean de aplicación. También es posible su valorización en incineradoras de uso industrial.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, ACUDIR AL CATÁLOGO PARKLEX O CONTACTAR CON PARKLEX (PARKLEX@PARKLEX.COM)

Composites Gurea, S.A. / Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, Tomo 160, Folio 175, Hoja NA 4886 . C.I.F.: ES A-31.01359.2

Composites Gurea, S.A. / Zalain auzoa 13 . 31780 Bera . Navarra, Spain
[T] +34 948 625 045 . [F] +34 948 625 015 . parklex@parklex.com
www.parklex.com

Parklex®